


## Kabelrinne, leicht\*\*

gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder




Modell-Nr.	Höhe H mm	Breite B mm	Mat.-Stärke mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
S RLV 60.100	60	100	0,75	948178	126,52	2 x 3 m
S RLV 60.200	60	200	0,75	948161	186,69	2 x 3 m
S RLV 60.300	60	300	0,75	947300	243,15	2 x 3 m
S RLV 60.400	60	400	0,90	947317	358,78	2 x 3 m
S RLV 60.500	60	500	0,90	948215	425,74	2 x 3 m
S RLV 60.600	60	600	0,90	948222	499,90	2 x 3 m
F RLV 60.100 F	60	100	0,75	101191	141,37	2 x 3 m
F RLV 60.200 F	60	200	0,75	101214	205,36	2 x 3 m
F RLV 60.300 F	60	300	0,75	101221	267,47	2 x 3 m
F RLV 60.400 F	60	400	0,90	101238	394,66	2 x 3 m
F RLV 60.500 F	60	500	0,90	101245	468,32	2 x 3 m
F RLV 60.600 F	60	600	0,90	101252	549,89	2 x 3 m

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Eckanbaustück\*\*


mit ungelochtem Seitenholm, jedoch mit Verbinderlochanlagen, mit durchgängiger Kabelauflege durch überlappendes Bodenblech, Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S REK 60	60	227600	30,89	10 St.
F REK 60 F	60	537006	35,11	10 St.

## Bogen 90\*\*

mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochanlagen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RES 60.100	60	102	226009	90,36	1 St.
S RES 60.200	60	202	226207	160,44	1 St.
S RES 60.300	60	302	226405	241,31	1 St.
S RES 60.400	60	402	226504	338,24	1 St.
S RES 60.500	60	502	226603	450,50	1 St.
S RES 60.600	60	602	226702	578,46	1 St.
F RES 60.100 F	60	102	535804	99,42	1 St.
F RES 60.200 F	60	202	535903	176,54	1 St.
F RES 60.300 F	60	302	536009	265,49	1 St.
F RES 60.400 F	60	402	536108	358,90	1 St.
F RES 60.500 F	60	502	536207	479,50	1 St.
F RES 60.600 F	60	602	536306	617,10	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Winkelverstellbares Formstück


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochanlagen, Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RBAV 60.100	60	100	923786	44,11	1 St.
S RBAV 60.200	60	200	923809	73,71	1 St.
S RBAV 60.300	60	300	923823	115,39	1 St.
S RBAV 60.400	60	400	923847	167,07	1 St.
S RBAV 60.500	60	500	923861	237,47	1 St.
S RBAV 60.600	60	600	923885	315,84	1 St.

## Bogen 45°

mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochanlagen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RBA 60.100	60	102	225200	42,90	1 St.
S RBA 60.200	60	202	225408	75,88	1 St.
S RBA 60.300	60	302	225606	109,10	1 St.
S RBA 60.400	60	402	225705	152,10	1 St.
S RBA 60.500	60	502	225804	205,43	1 St.
S RBA 60.600	60	602	225903	260,46	1 St.
F RBA 60.100 F	60	102	535200	50,14	1 St.
F RBA 60.200 F	60	202	535309	83,61	1 St.
F RBA 60.300 F	60	302	535408	122,81	1 St.
F RBA 60.400 F	60	402	535507	163,60	1 St.
F RBA 60.500 F	60	502	535606	216,60	1 St.
F RBA 60.600 F	60	602	535705	276,80	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Anbau T-Stück\*

mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochanlagen, mit integriertem Stoßstellenverbinder, Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RTA 60.100	60	102	226801	79,21	1 St.
S RTA 60.200	60	202	227006	95,01	1 St.
S RTA 60.300	60	302	227204	113,06	1 St.
S RTA 60.400	60	402	227303	129,10	1 St.
S RTA 60.500	60	502	227402	145,50	1 St.
S RTA 60.600	60	602	227501	162,40	1 St.
F RTA 60.100 F	60	102	536405	85,00	1 St.
F RTA 60.200 F	60	202	536504	104,63	1 St.
F RTA 60.300 F	60	302	536603	122,30	1 St.
F RTA 60.400 F	60	402	536702	141,20	1 St.
F RTA 60.500 F	60	502	536801	159,30	1 St.
F RTA 60.600 F	60	602	536900	177,80	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## T-Stück


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochanlagen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H mm	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RTS 60.100	60	102	228805	115,40	1 St.
S RTS 60.200	60	202	229000	195,40	1 St.
S RTS 60.300	60	302	229208	294,50	1 St.
S RTS 60.400	60	402	229307	399,68	1 St.
S RTS 60.500	60	502	229406	520,95	1 St.
S RTS 60.600	60	602	229505	657,87	1 St.
F RTS 60.100 F	60	102	538003	133,41	1 St.
F RTS 60.200 F	60	202	538102	210,00	1 St.
F RTS 60.300 F	60	302	538201	322,62	1 St.
F RTS 60.400 F	60	402	538300	420,00	1 St.
F RTS 60.500 F	60	502	538409	550,30	1 St.
F RTS 60.600 F	60	602	538508	697,50	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.


## Deckel für Kabelrinne/-leiter\*



Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
S RD 100	100	260300	73,24	2 x 3 m
S RD 200	200	260508	132,51	2 x 3 m
S RD 300	300	260706	230,09	2 x 3 m
S RD 400	400	260805	334,64	2 x 3 m
S RD 500	500	260904	413,67	2 x 3 m
S RD 600	600	261109	492,70	2 x 3 m
F RD 100 F	100	262502	80,56	2 x 3 m
F RD 200 F	200	262700	145,77	2 x 3 m
F RD 300 F	300	262908	253,10	2 x 3 m
F RD 400 F	400	263004	368,10	2 x 3 m
F RD 500 F	500	263103	455,03	2 x 3 m
F RD 600 F	600	263301	541,97	2 x 3 m

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.


## Deckelhalterfeder



Modell-Nr.	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
E2 RDHF 9 E2	920457	0,47	60 St.

## Deckel für T-Stück

mit vormontierten Drehriegelverschlüssen




Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RTSDV 100	104	277902	72,24	1 St.
S RTSDV 200	204	274703	141,97	1 St.
S RTSDV 300	304	278206	227,41	1 St.
S RTSDV 400	404	278305	328,54	1 St.
S RTSDV 500	504	278404	445,38	1 St.
S RTSDV 600	604	278602	577,92	1 St.
F RTSDV 100 F	104	560806	81,08	1 St.
F RTSDV 200 F	204	561001	157,82	1 St.
F RTSDV 300 F	304	561209	251,90	1 St.
F RTSDV 400 F	404	561308	363,04	1 St.
F RTSDV 500 F	504	561407	491,56	1 St.
F RTSDV 600 F	604	561605	637,35	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Deckel für Anbau T-Stück\*

mit vormontierten Drehriegelverschlüssen




Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RTADV 100	104	277100	43,37	1 St.
S RTADV 200	204	277308	60,61	1 St.
S RTADV 300	304	274802	77,85	1 St.
S RTADV 400	404	277506	95,09	1 St.
S RTADV 500	504	277605	112,32	1 St.
S RTADV 600	604	277803	129,56	1 St.
F RTADV 100 F	104	559008	52,44	1 St.
F RTADV 200 F	204	559206	67,45	1 St.
F RTADV 300 F	304	559404	86,42	1 St.
F RTADV 400 F	404	559503	105,37	1 St.
F RTADV 500 F	504	559602	124,33	1 St.
F RTADV 600 F	604	559800	143,29	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Deckel für Bogen 90\*\*


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen



Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RESDV 100	104	276202	39,00	1 St.
S RESDV 200	204	275007	96,39	1 St.
S RESDV 300	304	274901	160,52	1 St.
S RESDV 400	404	276509	238,78	1 St.
S RESDV 500	504	276608	367,73	1 St.
S RESDV 600	604	276806	486,08	1 St.
F RESDV 100 F	104	557202	44,10	1 St.
F RESDV 200 F	204	557400	107,23	1 St.
F RESDV 300 F	304	557608	177,78	1 St.
F RESDV 400 F	404	557707	263,87	1 St.
F RESDV 500 F	504	557806	405,71	1 St.
F RESDV 600 F	604	558001	535,91	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.


## Deckel für winkelverstellbares Formstück



Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RBAVD 100	102	922529	32,20	1 St.
S RBAVD 200	202	922543	97,66	1 St.
S RBAVD 300	302	922567	197,83	1 St.
S RBAVD 400	402	922581	332,19	1 St.
S RBAVD 500	502	922604	501,43	1 St.
S RBAVD 600	602	922628	704,80	1 St.

## Deckel für Bogen 45°

mit vormontierten Drehriegelverschlüssen



Modell-Nr.	Lichtes Innenmaß B mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RBADV 100	104	275106	24,99	1 St.
S RBADV 200	204	275304	51,21	1 St.
S RBADV 300	304	275502	83,94	1 St.
S RBADV 400	404	275601	123,17	1 St.
S RBADV 500	504	275700	168,90	1 St.
S RBADV 600	604	275908	221,13	1 St.
F RBADV 100 F	104	555406	28,71	1 St.
F RBADV 200 F	204	555604	57,55	1 St.
F RBADV 300 F	304	555802	93,54	1 St.
F RBADV 400 F	404	555901	136,70	1 St.
F RBADV 500 F	504	556007	187,00	1 St.
F RBADV 600 F	604	556205	244,46	1 St.


UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

\*Auch in Edelstahl – E3 erhältlich.

\*\*Auch in E3 und E5 erhältlich.

## Kantenschutzblech\*


mit abgerundeten Kanten,  
Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Breite B	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RKB 100	92	270200	4,40	10 St.
S RKB 200	192	270408	9,13	10 St.
S RKB 300	292	270606	13,27	10 St.
S RKB 400	392	270705	17,40	10 St.
S RKB 500	492	270804	21,53	10 St.
S RKB 600	592	271009	25,67	10 St.
F RKB 100 F	92	563500	4,89	10 St.
F RKB 200 F	192	563708	10,13	10 St.
F RKB 300 F	292	563906	14,69	10 St.
F RKB 400 F	392	564002	19,23	10 St.
F RKB 500 F	492	564101	23,77	10 St.
F RKB 600 F	592	564309	28,33	10 St.

## Reduzier-/Abschlussstück\*

Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H	Breite B	Breite B1	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RA 60.200	60	200	322	763405	19,90	20 St.
S RA 60.400	60	400	522	763801	31,77	20 St.
S RA 60.500	60	500	622	763900	37,70	20 St.
S RA 60.600	60	600	722	764006	43,63	20 St.
F RA 60.200 F	60	200	322	540747	21,58	1 St.
F RA 60.400 F	60	400	522	540761	34,64	1 St.
F RA 60.500 F	60	500	622	540778	41,16	1 St.
F RA 60.600 F	60	600	722	540785	47,68	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück\*

Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H	Breite B	Breite B1	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RAW 60.100	60	100	222	763207	13,71	20 St.
S RAW 60.300	60	300	422	763603	25,58	20 St.
F RAW 60.100 F	60	100	222	540730	14,77	1 St.
F RAW 60.300 F	60	300	422	540754	27,83	1 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Gelenkverbinder\*

vertikal, Zubehör inklusive




Modell-Nr.	Höhe H	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S RGV 60	47	227709	19,23	50 St.
F RGV 60 F	47	227808	20,58	50 St.

UL-zertifizierte Produkte wegen anderer Modell-Nr. bitte gesondert anfragen.

## Trennsteg\*\*


geloht, C-förmig,  
Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H	Mat.-Stärke t	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
S RW 50	47	0,75	224951	45,68	10 x 3 m
S RW 60	55	0,75	225002	50,42	10 x 3 m
F RW 50 F	47	0,75	938551	50,14	10 x 3 m
F RW 60 F	55	0,75	225101	55,36	10 x 3 m

Funktionserhalt gibt nur RW 60...


## Trennstegverbinder



Modell-Nr.	Höhe H	Länge L	EAN	Gewicht in kg pro 100 m	Kleinste VPE
E2 RTV 50 E2	46,5	80	224999	1,18	20 m
E2 RTV 60 E2	54,5	80	225149	1,39	20 m

## Hängestiel\*\*


U-Profil



Modell-Nr.	Gesamtlänge L	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F HU 4530/200 FL	201	164820	48,83	1 St.
F HU 4530/250 FL	255	164837	56,20	1 St.
F HU 4530/300 FL	301	164844	62,25	1 St.
F HU 4530/400 FL	401	164851	75,67	1 St.
F HU 4530/500 FL	501	164868	89,08	1 St.
F HU 4530/600 FL	601	164875	102,50	1 St.
F HU 4530/700 FL	705	164882	116,58	1 St.
F HU 4530/800 FL	805	164899	129,99	1 St.
F HU 4530/900 FL	905	164912	143,41	1 St.
F HU 4530/1000 FL	1005	164943	156,82	1 St.
F HU 4530/1100 FL	1105	164936	170,24	1 St.
F HU 4530/1200 FL	1205	164929	183,66	1 St.

## Hängestiel\*


U-Profil



Modell-Nr.	Gesamtlänge L	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F HU 5050/200	205	858705	93,08	1 St.
F HU 5050/300	305	858743	117,38	1 St.
F HU 5050/400	405	858767	141,67	1 St.
F HU 5050/500	505	858781	165,97	1 St.
F HU 5050/600	605	858804	190,27	1 St.
F HU 5050/700	705	858828	214,57	1 St.
F HU 5050/800	805	858842	238,87	1 St.
F HU 5050/900	905	858866	263,16	1 St.
F HU 5050/1000	1005	858880	287,46	1 St.
F HU 5050/1100	1105	858903	311,76	1 St.
F HU 5050/1200	1205	858927	336,06	1 St.
F HU 5050/1500	1505	858941	408,96	1 St.
F HU 5050/2000	2005	858965	530,44	1 St.

## Hängestiel\*

U-Profil



Modell-Nr.	Gesamtlänge L	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F HU 6040/200	205	891450	143,21	1 St.
F HU 6040/300	305	891474	177,08	1 St.
F HU 6040/400	405	891481	210,95	1 St.
F HU 6040/500	505	891498	244,82	1 St.
F HU 6040/600	605	891504	278,67	1 St.
F HU 6040/700	705	891511	312,54	1 St.
F HU 6040/800	805	891528	346,41	1 St.
F HU 6040/900	905	891535	380,28	1 St.
F HU 6040/1000	1005	891542	414,15	1 St.
F HU 6040/1100	1105	891559	448,02	1 St.
F HU 6040/1200	1205	891566	481,89	1 St.
F HU 6040/1500	1505	891573	583,50	1 St.
F HU 6040/2000	2005	891580	752,83	1 St.

## Hängestiel-Distanzprofil\*


Zubehör inklusive



Modell-Nr.	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F HDS 45.30 F	165421	14,37	50 St.
F HDS 50.50 F	931705	16,52	50 St.
F HDS 60.40 F	931729	18,59	50 St.

## Hängestiel- und Wandausleger\*\*


mittelschwer, Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H	Länge L	zul. F bei L/2	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
S KTAM 100	60	110	1,2	186303	16,58	20 St.
S KTAM 150	60	160	1,2	078530	22,11	20 St.
S KTAM 200	80	210	1,2	186402	30,44	20 St.
S KTAM 300	82	320	1,5	186501	45,25	20 St.
S KTAM 400	82	420	1,5	186600	51,44	20 St.
F KTAM 100 F	60	110	1,2	968459	18,33	20 St.
F KTAM 150 F	60	160	1,2	078578	24,41	20 St.
F KTAM 200 F	80	210	1,2	968466	33,57	20 St.
F KTAM 300 F	82	320	1,5	968473	49,87	20 St.
F KTAM 400 F	82	420	1,5	968480	56,67	20 St.

## Hängestiel- und Wandausleger\*\*


standard, Zubehör inklusive



Modell-Nr.	Höhe H	Breite B	Länge L	zul. F bei L/2	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F KTA 100	45	40	110	2,5	186907	15,52	20 St.
F KTA 200	55	40	210	2,5	187102	27,41	20 St.
F KTA 300	65	50	310	2,5	187300	59,08	20 St.
F KTA 400	75	50	410	2,5	187508	79,08	20 St.
F KTA 500	90	50	510	2,5	187706	111,01	10 St.
F KTA 600	90	50	610	2,5	187904	127,42	10 St.

## Hängestiel- und Wandausleger\*

schwer



Modell-Nr.	Höhe H	Länge L	zul. F bei L/2	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
F KTAS 100	113	130	5	917457	89,95	1 St.
F KTAS 200	113	230	5	188406	108,46	1 St.
F KTAS 300	113	330	5	188505	130,76	1 St.
F KTAS 400	113	430	5	188604	155,40	1 St.
F KTAS 500	150	530	5	188703	197,69	1 St.
F KTAS 600	150	630	5	188802	227,00	1 St.
F KTAS 700	150	730	5	188901	303,23	1 St.
F KTAS 800	195	830	5	189007	364,38	1 St.
F KTAS 900	195	930	5	189106	409,78	1 St.
F KTAS 1000	195	1030	5	189205	458,11	1 St.

**S** Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

**F** Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Ersatz für DIN 50 976), Verbindungselemente tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684

**E2** Werkstoff Nr.: 1.4016

**E3** Werkstoff Nr.: 1.4001, 1.4303

Kabelrinnenbreite 100-400 für den Funktionserhalt geeignet, bitte abP beachten.

Das Kabelrinnensystem wurde durch das VDE-Institut erfolgreich auf Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft.

UL-zertifizierte Produkte

Alle Produkte sind CE-konform zertifiziert.

\* Auch in **E3** erhältlich.

\*\*Auch in **E3** und **E5** erhältlich.